

GEOSALD®

WATER, DRILLING & WELDING

- GEO HYDRO INOX -

CLASSIFICAZIONE:																
DESCRIZIONE:	<p>Elettrodo a rivestimento speciale, per la saldatura degli acciai inox della serie AISI 300 e 400 .</p> <p>Scorrevole, veloce in tutte le situazioni, compresa la verticale discendente.</p> <p>Utilizzabile anche in presenza di ACQUA.</p> <p>Fusione vivace, innesco e reinnesco istantaneo, scoria di facile asportazione, deposito concavo in angolo discendente.</p>															
CAMPO DI APPLICAZIONE:	<p>Studiato appositamente per saldare anche con l'arco immerso nell'acqua , nonché per la saldatura di tubi e pozzetti, anche con zampillo.</p>															
CARATTERISTICHE DEL METALLO:	<p>Resistenza N/mm^q 620-700</p> <p>Allungamento A5d > 25%</p>															
RENDIMENTO:	95%															
CORRENTE DI SALDATURA:	DC (- / +) AC (> 50 V)															
PARAMETRI DI SALDATURA:	<table><tr><td>Diam.</td><td>2,5</td><td>3,2</td><td>4,0</td><td>5,0</td></tr><tr><td>Lunghezza</td><td>300/350</td><td>350</td><td>350</td><td>350</td></tr><tr><td>Intensità</td><td>50/90</td><td>60/130</td><td>90/140</td><td>140/210</td></tr></table>	Diam.	2,5	3,2	4,0	5,0	Lunghezza	300/350	350	350	350	Intensità	50/90	60/130	90/140	140/210
Diam.	2,5	3,2	4,0	5,0												
Lunghezza	300/350	350	350	350												
Intensità	50/90	60/130	90/140	140/210												

**PER ULTERIORI RAGGUAGLI DOVUTI A CASI SPECIFICI,
CONSULTARE IL SERVIZIO TECNICO GEOSALD.**